GM 604 Crate Engine Drop-In Forged Replacement - PRESS-FIT Pin

Requires 2.0, 1.5, 4.0mm Ring Set (Not Included, ref. PN 41616CP)

Cubic Inches	Bore	Stroke	Rod	Comp Height	Pin Diam.	Crown Vol	Wght G	Compression Ratio 58cc	64cc	70cc	Alloy	Clearance Guide Meas.	Min	Max	Part No.
350	4.000	3.480	5.700	1.559	0.927	-4.9cc	548	11.1	10.3	9.6	4032	0.500	0.0047	0.0051	930127800
350	4.002						549	11.1	10.3	9.6					930127802
351	4.005						550	11.1	10.3	9.6					930127805
351	4.008						551	11.1	10.3	9.7					930127808
351	4.011						553	11.1	10.3	9.7					930127811
352	4.015						554	11.2	10.4	9.7					930127815
353	4.020						557	11.2	10.4	9.7					930127820
355	4.030						561	11.2	10.4	9.7					930127830

Meas. = The location to measure piston-to-wall clearance, referenced from the bottom of the piston skirt.
"Min" and "Max" is the suggested range of clearance over the coating for each application.
Compression Ratio - calculated at zero deck and 0.040" gasket unless otherwise noted.